

西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2018年6月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 7月19日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,700.53	1,339.46	3,770.32	8,810.31	t / 月	
他工場焼却灰	449.19	162.34	466.58	1,078.11	t / 月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	174.03	0.97	183.15	358.15	t / 月	
計	4,323.75	1,502.77	4,420.05	10,246.57	t / 月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日: 7月19日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,269	1,253	1,277		スラグホール	7月2日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	176.7	171.7	170.6		集塵機入口	7月2日	"
排ガス中一酸化炭素濃度	6.2	9.6	10	ppm	煙突	7月2日	"

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日: 7月19日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 7月19日

ダイオキシン類毒性等量掲載日:

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突				
採取年月日	6月1日	6月4日	6月5日				
結果取得日	6月12日	6月12日	6月18日				
ばいじん濃度	<0.002	<0.003	<0.002	g / m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.006	<0.007	<0.007	7.0		
窒素酸化物(NO _x)濃度	12	25	28	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	28	35	19	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	9	28	3	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度	14	9.7	6.4	μg / m ³ N			
粒子状水銀濃度				μg / m ³ N			
全水銀(Hg)濃度				μg / m ³ N	50		大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量				ng-TEQ / m ³ N	0.1	0.01	ダイオキシン類対策特別措置法

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したものを)

掲載日:

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類		μg-TEQ/t		4.25	

法規制値は定められていません。